



"Jimmis" Palettenhandel

Unten aufgeführt sehen Sie die verschiedenen Transportmaße für LKW-, Übersee- und Schienenverkehr. (Quelle: Epal)



Europalette



Industriepalette



Asia Palette

Art	Vierwegepalette	Vierwegepalette	Vierwegepalette
Abmessung	800 x 1200 mm	1000 x 1200 mm	1100 x 1100 mm
Tragfähigkeit	1500 kg	1500 kg	1300 kg
Auflast	6000 kg	6000 kg	5200 kg
Eigengewicht	25 kg	30 kg	30 kg
Baunorm	UIC – Merkblatt 435-2	UIC – Merkblatt 435-5	
Einsatz	Tauschpalette	Tauschpalette	Export

Transportmaße (Innenmaß) und Anzahl zuladbare Paletten

Container 20"	(2,33 m x 5,918 m)	11	9	10
Container 40"	(2,33 m x 12,015 m)	25	22	22
Auflieger	(2,44 m x 13,20 m)	33	26	22
Wechselaufbauten	(2,435 m x 7,04 m)	17	14	12
Wechselaufbauten	(2,435 m x 6,15 m)	15	12	10
Wechselaufbauten	(2,435 m x 7,25 m)	18	14	12
LKW	(2,42 m x 12 m)	30	24	20
LKW	(2,42 m x 16,50 m)	39	32	30
LKW	(2,42 m x 18,75 m)	45	36	34
Gedekte Güterwagen	(2,66 m x 9,24 m)	22	18	16
Gedekte Güterwagen	(2,66 m x 12,70 m)	30	24	22
Offene Güterwagen	(2,76 m x 8,76 m)	21	16	14
Flachwagen	(2,77 m x 12,50 m)	30	24	22
Flachwagen	(2,77 m x 18,50 m)	46	36	32